



Kategorie:	5+kk
Cena projektu domu:	68 000 Kč
- cena vč.DPH, platí do 31.3.2014	
- možnost zakoupení projektu bez navazující realizace	
Cena pasivního domu:	3 430 000 Kč
- cena včetně DPH, venkovních žaluzií, započítané dotace	
- v ceně nejsou základy, přípojky, sklad, přístřešek, zpevněné plochy	
Zastavěná plocha:	141,25 m ²
Obestavěný prostor:	593,2 m ³
Užitná plocha:	111,4 m ²
Obytná plocha:	83,4 m ²
Půdorysné rozměry:	10,0x14,125 m



Možnost úpravy dispozic dle plánu investora

Řízená realizace stavby na klíč

Kompletní projekt, včetně všech specialistů

Energetická náročnost domu

A

Měrná potřeba tepla na vytápění
dle PHPP - počítáno pro Prahu

19,0 kWh/(m²a)

REALIZACI ŘÍZENOU A KONTROLOVANOU PROJEKTANTEM SLEDUJTE KAMEROU



POPIS TECHNOLOGIÍ:

Větrání: větrací jednotka **NILAN Compact K**

Vytápění: rekuperační jednotka NILAN Compact K s topným výkonem TČ 2,1 kW, dodatečný dohřev je řešen elektrický kombinací elektrického podlahového vytápění a přímotopů

Ohřev teplé vody: řešen v rekuperační jednotce NILAN Compact K, jejíž součástí je 180l zásobník teplé vody

Energetické médium: elektrický proud

Zdroj energie: tepelné čerpadlo, elektřina

POPIS OBÁLKY OBJEKTU:

Zdivo - v systému Zapf Daigfuss KS tl. 175 mm, příčky tl. 115 mm

Zateplení obvodových stěn - fasádní polystyren tl. 300 mm

Zateplení podlahy - podlahový polystyren tl. 250 mm

Střešní kce - ŽB konstrukce s atikovou částí, zateplení střechy spádovým polystyrenem min. tl. 500 mm

Výplně otvorů - Internorm v plastovém profilu KF 410

